Flansch-Absperrventil

Art. 01-386J10K


10K

flanged globe valve

JIS F7308

Bügeldeckel und Stopfbuchse
fester Kegel
Form: Eckform
Anschluß: Flansche nach JIS B2220 - 10K
Temperaturbereich: -10°C - 180°C
Anwendungsbereich: neutrale Gase, Schmieröl, Wasser bis 100°C, Seewasser, Kalt- und Warmwasser

bolted bonnet and gland
fix plug
Form: *angle type*
Connection: *flanges acc. to JIS B2220 - 10K*
temperature range: *-10°C - 180°C*
application range: *neutral gases, lubrication oil, water up to 100°C, seawater, cold and warm water*



1	Gehäuse/body	Grauguss	cast iron	FC20
2	Sitz/seat	Bronze	bronze	BC6
3	Kegel/disc	Bronze	bronze	BC6
4	Spindel/stem	Messing	brass	C3771BD

DN	L	H	ød	øk	n x ød1	ød2	kg								IMPA
050	120	255/255	155	120	4 x 19	160	18,2								750246
065	130	270/260	175	140	4 x 19	200	25,4								750247
080	140	275/270	185	150	8 x 19	200	27,4								750248
100	160	315/305	210	175	8 x 19	250	40,6								750249
125	180	360/350	250	210	8 x 23	280	69,9								750250
150	205	405/390	280	240	8 x 23	315	81,0								750251
200	230	475/450	330	290	12 x 23	355	125,0								750252
250	290	570	400	355	12 x 25	450	211,0								750253
300	320	645	445	400	16 x 25	500	293,0								750254
350	360	710	490	445	16 x 25	560	386,0								750255
400	420	790	560	510	16 x 27	630	544,0								750256

Optional:
- zusätzliche Schließfeder (Zusatz F)

optional:
- additional closing spring (addition F)

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.

Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG
Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)
Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77
E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

11.2015