Flansch-Absperrventil mit Faltenbalg

Art. 01-467

PN25/40


flange globe valve with bellow

Flansche gebohrt nach DIN PN25/40

Gehäuse: Stahlguss
Innenteile: Edelstahl
Sitzdichtung: metallisch
Temperaturbereich: -20°C - 450°C

flanges acc. to DIN PN25/40

Body: cast steel
Inner parts: stainless steel
Seat sealing: metallic
temperature range: -20°C - 450°C



DN	PN	L	H	ød	øD	øk	n x ød1	kg			
15	40	130	189	120	95	65	4 x 14	4,3			
20	40	150	189	120	105	75	4 x 14	4,8			
25	40	160	203	140	115	85	4 x 14	6,3			
32	40	180	203	140	140	100	4 x 18	7,3			
40	40	200	246	160	150	110	4 x 18	10,3			
50	40	230	254	160	165	125	4 x 18	12,6			
65	40	290	293	180	185	145	8 x 18	19,0			
80	40	310	322	200	200	160	8 x 18	25,0			
100	40	350	381	225	235	190	8 x 22	35,0			
125	40	400	427	250	270	220	8 x 26	56,0			
150	40	480	521	400	300	250	8 x 26	74,0			
200	25	600	643	520	360	310	12 x 26	144,0			
250	25	730	780	520	425	370	12 x 30	238,0			
300	25	850	890	520	485	430	16 x 30	339,0			

Andere Ausführungen:
Art.-Nr. 01-467LK loser Kegel
Kegel mit Weichdichtung, Regulierkegel, andere Flanschausführungen nach JIS, ANSI etc. auf Anfrage.

other types:
art.-no. 01-467LK SDNR-plug
plug with soft sealing, regulating plug, other flange types acc. to JIS, ANSI etc. on request.

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.

Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

06.2010