Feuerlöschventil 30° (Schlauchanschlussventil) Art. 06-006-30

PN16


fire globe valve 30° (fire fighting valve)

Aussengewinde nach ISO 228/1

Gehäuse: Rotguss/Messing
Innenteile: Messing
Sitzdichtung: NBR
Temperaturbereich: -10°C - 80°C

male thread acc. to ISO228/1

Body: gunmetal/brass
Inner parts: special brass
Seat sealing: NBR
temperature range: -10°C - 80°C



DN	G1/G2	L	L1	H	ød	kg					
25	1	63	180	145	60	0,7					
32	11/4	65	18	160	80	1,5					
40	11/2	80	20	190	80	2,1					
50	2	100	20	200	100	2,8					
65	21/2	105	22	240	120	3,3					
80	3	135	24	275	160	5,9					
100	4	160	30	310	160	9,1					

Weitere Ausführungen:
- andere Gewinde und Werkstoffe auf Anfrage
- Kegel metallisch dichtend

Diese Ventile können mit folgenden Kupplungs-Systemen geliefert werden: Storz, Inst. BS 336, Gost, NST, NOR, SMS u.w.

other designs:
- other thread types and materials on request
- disc with metalic sealing

These valves are available with following coupling systems:
Storz, Inst. BS 336, Gost, NST, NOR, SMS a.o..

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.

Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG
Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)
Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77
E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

06.2010