Flansch Öl- und Wasserabscheider

Art. 08-370

PN40


flange steam separator

Flansche geb. nach DIN EN 1092 PN25/40

Gehäuse: Stahl
Innenteile: Stahl
Sitzdichtung: -
Temperaturbereich: 0°C - 100°C

flanges acc. to DIN EN 1092 PN25/40

Body: steel
Inner parts: steel
Seat sealing: -
temperature range: 0°C - 100°C



DN	DN1	L	H	H1	øC	F	øD	øk	n x ød1	Inh./vol.	
15	15	210	80	380	76	70	95	65	4 x 14	0,6	
20	15	220	90	380	83	70	105	75	4 x 14	1,1	
25	20	220	100	380	83	70	115	85	4 x 14	1,4	
32	20	220	100	380	83	70	140	100	4 x 18	1,5	
40	25	270	110	390	114	70	150	110	4 x 18	3,6	
50	25	270	110	390	114	70	165	125	4 x 18	3,7	
65	15	320	140	470	153	70	185	145	8 x 18	9,8	
80	15	360	150	510	194	70	200	160	8 x 18	14,3	
100	20	400	165	595	220	70	235	190	8 x 22	22,8	
125	20	440	190	680	245	70	270	220	8 x 26	32,8	
150	25	480	215	755	267	70	300	250	8 x 26	46,0	
200	25	640	260	1080	368	70	375	320	12 x 30	120,0	
250	25	690	300	1200	420	70	450	385	12 x 33	165,0	
300	25	790	350	1310	500	70	515	450	16 x 33	300,0	

Andere Ausführungen:
Art.-Nr. 08-355 gerades Prallblech
höherer Betriebsdruck, z.B. PN64
andere Materialien auf Anfrage.

other types:
art.-no. 08-355 straight metal sheet
higher operating pressure e.g. PN64
other materials on request.

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.

Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

06.2010