

Gestra DISCO-Rückschlagklappe

Art. CB14

Gestra Non-return valve

GESTRA Zwischenflansch-Rückschlagklappe CB 14
in Kurzbaulänge
Ausführung ohne Schließfeder
Einbaulage: in waagerechte Rohrleitungen bzw. in
senkrechte Rohrleitungen mit Durchfluß von unten
nach oben
Gehäuse - Zentrierung direkt am Gehäuse
Öffnungsdruck: ca. 20 mbar

Kein Bild

Nennweite:
DN 50 – DN 300

Nenndruck:
PN 6, PN 10, PN 16
ASME CL 150RF, CL 125FF

Anschlussformen:
DIN/EN, ASME

Werkstoffe:
Gehäuse: Stahl 235 JRG2, galvanisch verzinkt
Klappe: Perbunan (Druckplatte RSt 37-2, galvanisch
verzinkt)

Dichtung: Weichdichtung

*GESTRA Non-return valve CB 14 with short overall
length
without spring
Installation in horizontal pipes or rather in vertical
pipes with upward flow
Body – Centering directly on the body
Opening pressure: approx. 20 mbar*

*Nominal size:
DN 50 – DN 300*

*Pressure rating:
PN 6, PN 10, PN 16
ASME CL 150RF, CL 125FF*

*End connections:
DIN/EN, ASME*

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG
Ruhlfeldstraße 118
22525 Hamburg (Germany)
Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

11.2010

Sealing: Soft sealing