

Muffen-Eck-Entlastungsventil (geeignet als Überströmventil)**Art. 05-001HR****relief valve angle type (suitable as overflow valve)**

verstell- und regelbar über
Handrad
ohne TÜV-Bauteilprüfung
Ansprechdruck: 0,2 - 20 bar
Anschluß:
Rotguss/PTFE-Dichtung
Gehäuse: Rotguss
Innenteile: Rotguss
Sitzdichtung:
Temperaturbereich: -10°C - 120°C

Kein Bild

adjustable by hand wheel
no type approval
set pressure 0,2 - 20 bar
Connection:
gunmetal/PTFE seated
Body: gunmetal
Inner parts: gunmetal
Seat sealing:
temperature range: -10°C - 120°C

Regelbarkeit:
0,2 - 0,8 bar
0,5 - 2,5 bar
2,0 - 12,0 bar
12,0 - 20,0 bar
öl- und gasdichte Ausführung Beständigkeit
gegen fast alle Medien und Temperaturen
bis 250°C durch PTFE-Dichtung.

Adjustability:
0,2 - 0,8 bar
0,5 - 2,5 bar
2,0 - 12,0 bar
12,0 - 20,0 bar
oil- and gastight type
resistance to nearly all media and
temperatures up to 250°C by PTFE-sealing.

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.

**Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG**

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

07.2010