Flansch-Kompaktkugelhahn


Art. 03-312

PN40/PN16

flange compact ball valve

voller Durchgang
Kopfflansch nach ISO 5211
Form: Durchgangsform
Anschluß: Flansche geb. nach DIN EN 1092 PN10/16
Temperaturbereich: -20°C - 200°C

full bore
top flange acc. to ISO 5211
Form: *straight type*
Connection: *flanges acc. to DIN EN 1092 PN10/16*
temperature range: *-20°C - 200°C*



1	Gehäuse/ body	Edelstahl	stainless steel	CF8M
2	Kugel/ ball	Edelstahl	stainless steel	CF8M
3	Anti-Static-device	Edelstahl	stainless steel	AISI316
4	Sitz u. Dichtung/ seat and seal	PTFE	PTFE	PTFE
5	Welle/ stem	Edelstahl	stainless steel	AISI316

DN	PN	L	L1	H	H1	øk	n x ød1	øD	øG	4 x ød	T	kg			
15	PN40	36	18	70	21,7	65	4 x M12	88	36	4 x M5	-	1,2			
20	PN40	38	19	70	22	75	4 x M12	98	36	4 x M5	-	1,4			
25	PN40	43	21,5	80	25	85	4 x M12	108	36	4 x M5	-	1,9			
32	PN40	51	25,5	87	28	100	4 x M16	128	36	4 x M5	-	2,9			
40	PN40	63	31,5	102	29	110	4 x M16	150	50	4 x M6	13	4,4			
50	PN40	70	35	108	29	125	4 x M16	165	50	4 x M6	14	5,6			
65	PN16	107	53,5	143	41	145	4 x M16	186	70	4 x M8	13,5	9,9			
80	PN16	120	60	152	40	160	8 x M16	200	70	4 x M8	15	12,6			
100	PN16	152	76	168	40	180	8 x M16	220	102	4 x M10	17	19,7			
125	PN16	180	90	183	-	210	8 x M16	250	102	4 x M10	19	28,6			

Andere Flanschbohrungen und Druckstufen auf Anfrage.

Other flange types and pressure stages on request.

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.

Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG
Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)
Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77
E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

02.2017