

Freistrom-Schrägsitzabsperrrventil**Art. 01-013****PN16****free-flow Y-type globe valve**

Aussengewinde nach ISO 228/1

Gehäuse: Rotguss (2.1096 / CC491K)

Innenteile: Messing

Sitzdichtung: EPDM

Temperaturbereich: 0°C - 110°C

male thread acc. to ISO 228/1

Body: gunmetal

Inner parts: brass

Seat sealing: EPDM

temperature range: 0°C - 110°C

DN	A1	L1	H1	D	kvs	kg					
15	G3/4	70	100	0,4	5,9	0,38					
20	G1	78,5	108	0,7	12,5	0,53					
25	G1 1/4	97	135	1	21,3	0,93					
32	G1 1/2	110	154	1,4	38,7	1,1					
40	G1 3/4	130	166	2	47,2	1,4					
50	G2 3/8	145	185	2,2	84,8	2,4					

Andere Ausführung:

Art.-Nr. 01-013.1 mit Entleerung

andere Anschlüsse, z. B. Außen- oder

Innengewinde auf Anfrage.

other types:

art.-no. 01-013.1 with drain

other connections e.g. male or female thread
on request.

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.

**Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG**Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

06.2010