Muffen-Nadelventil


Art. 01-027

PN200

needle valve female thread

innenliegendes Spindelgewinde
eingeschraubtes Kopfstück
Form: Durchgangsform
Anschluß: Innengewinde nach ISO 228/1
Gehäuse: Stahl
Innenteile: Niro
Sitzdichtung: metallisch
Temperaturbereich: -20°C - 200°C
Anwendungsbereich: Dampf, Kraftstoffe, neutrale Gase, Schmieröl

internal threaded spindle
screwed bonnet
Form: *straight type*
Connection: *female thread acc. to ISO 228/1*
Body: *steel*
Inner parts: *stainless steel*
Seat sealing: *metallic*
temperature range: *-20°C - 200°C*
application range: *steam, petrol/fuel oil, neutral gases, lubrication oil*



G	L	H	ød	SW	kg										
1/8	45	70	50	22	0,3										
1/4	50	72	50	22	0,3										
3/8	55	72	50	22	0,3										
1/2	60	72	63	22	0,4										
3/4	75	95	63	27	0,7										
1	100	110	90	32	1,5										
11/4	110	130	100	41	2,5										
11/2	130	140	100	41	4,0										
2	130	140	100	41	-										

Andere Ausführung:
Art.-Nr. 01-027NPT bds. NPT-Innengewinde

other type:
art.-no. 01-027NPT both ends NPT female thread

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.

Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG
Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)
Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77
E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

11.2015