Verschraubungs-Absperrventil

Art. 01-088

PN40

globe valve


DIN 86501-DS-Rg-N

Austritt Schneidringverschraubung

Gehäuse: Rotguss (2.1096 / CC491K)
Innenteile: Messing
Sitzdichtung: metallisch
Temperaturbereich: -10°C - 225°C

outlet cutting ring connection

Body: gunmetal
Inner parts: brass
Seat sealing: metallic
temperature range: -10°C - 225°C



DN	ød1	G	M	L	L1	L2	H	ød	SW	SW1	kg
6	10	3/8	M18x1,5	39	30	12	105	60	17	22	0,4
8	12	1/2	M20x1,5	41	32	14	105	60	19	24	0,4
10	14	1/2	M22x1,5	44	35	14	105	60	19	30	0,4
12	16	3/4	M24x1,5	48	38	16	115	80	24	30	0,7
16	20	3/4	M30x2	51	40	16	115	80	24	36	0,8
20	25	1	M36x2	60	48	18	135	100	30	46	1,3
25	30	11/4	M42x2	63	50	20	130	100	41	50	1,4
32	38	11/2	M52x2	69	55	22	150	120	-	-	2,3

Andere Ausführungen:
Art.-Nr. 01-088.1 Meerwasseroberteil ohne Messing-Innenteile DIN86501-DS-RG-S
Art.-Nr. 01-088.1 DK Meerwasseroberteil ohne Messing-Innenteile DIN86501-DS-RG-S mit Drosselkegel
Art.-Nr. 01-088.1 P Meerwasseroberteil ohne Messing-Innenteile DIN86501-DS-RG-S mit PTFE-Dichtung
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

other types:
art.-no. 01-088.1 seawater resistant bonnet acc. to DIN 86501-DS-RG-S without brass inner parts
art.-no. 01-088.1 DK seawater resistant bonnet acc. to DIN 86501-DS-RG-S without brass inner parts with regulating cone
art.-no. 01-088.1 P seawater resistant bonnet acc. to DIN 86501-DS-RG-S without brass inner parts with PTFE sealing
other types on request.

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.

Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

06.2010