Flansch-Membranventil Typ KB

Art. 01-482

PN10


diaphragm valve type KB

Flansche gebohrt nach DIN PN10/16

Gehäuse: Sphäroguss
Innenteile: Edelstahl
Sitzdichtung: EPDM
Temperaturbereich: -10°C - 140°C

flanges acc. to DIN PN10/16

Body: nodular cast iron
Inner parts: stainless steel
Seat sealing: EPDM
temperature range: -10°C - 140°C



DN	L	H	ød	øD	øk	n x ød1	kg				
15	130	93	63	95	65	4 x 14	2,0				
20	150	93	63	105	75	4 x 14	3,5				
25	160	155	100	115	85	4 x 14	4,0				
32	180	155	100	140	100	4 x 18	6,5				
40	200	155	100	150	110	4 x 18	7,0				
50	230	220	125	165	125	4 x 18	10,3				
65	290	280	200	185	145	4 x 18	16,0				
80	310	320	200	200	160	8 x 18	20,0				
100	350	370	250	220	180	8 x 18	26,5				
125	400	360	320	250	210	8 x 18	55,0				
150	480	440	400	285	240	8 x 22	75,0				
200	600	560	500	340	295	8 x 22	125,0				

Andere Ausführungen:
weitere Auskleidungen und Membranen auf Anfrage.

other types:
various body linings and diaphragms on request.

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.

Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

06.2010