Flansch-Keil-Flachschieber

Art. 02-023J05K


05K

flanged wedge gate valve

JIS F7363

nicht steigende Spindel
Anzeigevorrichtung
Form: Durchgangsform
Anschluß: Flansche nach JIS B2220 - 5K
Temperaturbereich: -10°C - 120°C
Anwendungsbereich: neutrale Gase, Schmieröl, Seewasser, Kalt- und Warmwasser

non-rising stem
indicator
Form: *straight type*
Connection: *flanges acc. to JIS B2220 - 5K*
temperature range: *-10°C - 120°C*
application range: *neutral gases, lubrication oil, seawater, cold and warm water*



1	Gehäuse/body	Stahlguss	cast steel	SC480
2	Keil/wedge	Bronze	bronze	BC6
3	Sitz/seat	Bronze	bronze	BC6
4	Spindel/stem	Messing	brass	C3771BD

DN	L	H	ød	øk	n x ød1	ød2	kg								IMPA
050	180	285	130	105	4 x 15	125	13,5								750801
065	190	330	155	130	4 x 15	140	19,0								750802
080	200	380	180	145	4 x 19	160	24,2								750803
100	230	430	200	165	8 x 19	180	35,3								750804
125	250	495	235	200	8 x 19	200	48,1								750805
150	270	560	265	230	8 x 19	224	65,3								750806
200	290	680	320	280	8 x 23	280	103,0								750807
250	330	800	385	345	12 x 23	355	164,0								750808
300	370	920	430	390	12 x 23	400	236,0								750809
350	410	1000	480	435	12 x 25	450	307,0								750810
400	470	1100	540	495	16 x 25	500	405,0								750811
450	500	1400	605	555	16 x 25	560	581,0,								750812
500	550	1500	655	605	20 x 25	560	725,0								750813

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.

Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG
Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)
Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77
E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

11.2010