Flansch-Kompaktkugelhahn

Art. 03-311

PN16


flange compact ball valve

Flansche geb. nach DIN EN 1092 PN10/16

Gehäuse: Stahl
Innenteile: Edelstahl
Sitzdichtung: PTFE
Temperaturbereich: -20°C +160°C

flanges acc. to DIN EN 1092 PN10/16

Body: steel
Inner parts: stainless steel
Seat sealing: PTFE
temperature range: -20°C +160°C



DN	L	L1	H	A	øD	øk	n x M	d	E/F	øk1	kg
15	35	19	64,5	47	90	65	4 x M12	131,5	10/7	32	1,3
20	40	20	69	51,5	100	75	4 x M12	131,5	10/7	32	1,9
25	46	21	80,5	61	110	85	4 x M12	174,5	12/8	42 F04	2,7
32	54	05	84,5	64,5	130	100	4 x M16	174,5	12/8	42 F04	4,2
40	63,5	31,8	102,5	78	140	110	4 x M16	250,5	16/10	50 F05	5,9
50	82	41	111	87	150	125	4 x M16	250,5	16/10	50 F05	8,7
65	103	51,5	128	104,5	175	145	4 x M16	321,5	20/14	70 F07	15,5
80	122	61	138,5	115	190	160	8 x M16	321,5	20/14	70 F07	20,5
100	152	76	156,5	137	220	180	8 x M16	381,5	24/18	102 F10	34,2
125	196	98	178,5	159	250	210	8 x M16	381,5	24/18	102 F10	52,5
150	232	116	237	201,5	300	240	8 x M20	700	42/30	125 F12	92,0
200	317	158,5	280	245	340	295	12 x M20	700	42/30	125 F12	94,0

Andere Flanschbohrungen und Druckstufen auf Anfrage.

Other flange types and pressure stages on request.

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.

Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

06.2010