

Feuerlöschventil (Schlauchanschlussventil)

Art. 06-001
PN16
fire globe valve (fire fighting valve)
DIN 86211-D

Kegelschraubung

Storz Fest- und Blindkupplung

Zulassung durch LR

Form: Durchgangsform

Anschluß: Flansche geb. nach DIN EN 1092

PN10/16

Gehäuse: Rotguss (2.1096 / CC491K)

Innenteile: SoMs59

Sitzdichtung: NBR

Temperaturbereich: -10°C - 80°C

Anwendungsbereich: Seewasser, Kalt- und Warmwasser

screw lock disc
Storz fix- and blind-coupling
LR type approval
Form: straight type

Connection: flanges acc. to DIN EN 1092 PN10/16

Body: gunmetal

Inner parts: brass

Seat sealing: NBR

temperature range: -10°C - 80°C

application range: seawater, cold and warm water

DN	Flansch	L	Kupplung	øD	øk	n x ød1	H	ød	kg						
50	40	222	C 52	150	110	4 x 18	175	140	8,0						
50	50	222	C 52	165	125	4 x 18	175	140	8,2						
65	65	260	B 75	185	145	4 x 18	205	160	12,4						

Andere Ausführungen auf Anfrage.

other types on request.

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
 All data are not binding and subjected to change without notice.


Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

 Schnackenburgallee 16
 22525 Hamburg (Germany)

 Phone +49 (0) 40 398202-0
 Fax +49 (0) 40 398202-77

 E-Mail post@barthel-armaturen.de
 Internet www.barthel-armaturen.de

02.2017