

**Feuerlösch-Eckventil 30°**

Art. 06-007-30

PN16

*fire globe valve angle type 30°*

eingeschraubtes Messing-Oberteil

Eingang: Innengewinde (BSP)

Ausgang: Aussengewinde (BSP)

**Form:** Eckform**Anschluß:** Innen-/Aussengewinde nach ISO  
228/1**Gehäuse:** Rotguss/Messing**Innenteile:** Messing**Sitzdichtung:** NBR**Temperaturbereich:** -10°C - 80°C**Anwendungsbereich:** Seewasser, Kalt- und  
Warmwasser*screwed brass bonnet**inlet: female thread (BSP)**outlet: male thread (BSP)***Form:** angle type**Connection:** female / male thread acc. to ISO228/1**Body:** gunmetal/brass**Inner parts:** special brass**Seat sealing:** NBR**temperature range:** -10°C - 80°C**application range:** seawater, cold and warm water

DN	G1/G2	L	L1	H	ød	kg										
25	1	55	18	155	60	0,7										
32	1 1/4	64	18	170	80	1,5										
40	1 1/2	68	20	205	80	2,1										
50	2	75	20	215	100	2,8										
65	2 1/2	85	22	255	120	3,3										
80	3	90	24	295	160	5,9										
100	4	110	30	330	160	9,1										

Weitere Ausführungen:

- andere Gewinde und Werkstoffe auf Anfrage
- Kegel metallisch dichtend

*other designs: r AN*

- other threads and materials on request
- disk with metallic sealing

Diese Ventile können mit folgenden

Kupplungssystemen geliefert werden:

Storz, Inst. BS 336, Gost, NST, NOR, SMS u.w.

*These valves are available with following coupling  
systems:**Storz, Inst. BS 336, Gost, NST, NOR, SMS a.o.*

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.  
All data are not binding and subjected to change without notice.

