Flansch-Grobfilter

Art. 08-024.1GE


PN2,5

mud box

similar to DIN 87151

Maschenweite nach Kundenwunsch
Form: Eckform
Anschluß: Flansche geb. nach DIN EN 1092 PN10/16
Gehäuse: Grauguss gummiert
Innenteile: Edelstahl 1.4571
Sitzdichtung: -
Temperaturbereich: -10°C - 120°C
Anwendungsbereich: Seewasser, Kalt- und Warmwasser

mesh size according to customer
Form: *angle type*
Connection: *flanges acc. to DIN EN 1092 PN10/16*
Body: *cast iron rubbered*
Inner parts: *stainless steel AISI*
Seat sealing: *-*
temperature range: *-10°C - 120°C*
application range: *seawater, cold and warm water*



DN	L	H	øD	MW	kg										
25	100	195	115	5 x 5	5										
32	105	235	140	5 x 5	7										
40	125	222	150	5 x 5	9										
50	135	241	165	5 x 5	13										
65	150	264	185	5 x 5	16										
80	175	310	200	8 x 8	22										
100	195	343	220	8 x 8	30										
125	220	383	250	8 x 8	44										
150	270	456	285	8 x 8	70										
200	300	514	340	8 x 8	101										
250	390	636	395	8 x 8	157										
300	450	739	445	8 x 8	207										
350	400	735	505	8 x 8	260										
400	420/520	840	565	8 x 8	390										
500	550	1130	670	8 x 8	600										

Achtung: Durch die aufgetragene Gummierung erweitern sich die Baulängen um bis zu 10 mm.

note: the rubber coating applied increase the face to face-length increase the overall lengths up tp 10 mm.

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.

Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG
Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)
Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77
E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

09.2016