

## 5801 Druckminderventil

Art. 5801

### 5801 Pressure reducing valve

Druckminderventil 5801 ohne Hilfsenergie  
Minderdruck innerhalb des Einstellbereiches während  
des Betriebes einstellbar

Nennweite:  
DN 15 - DN 200

Nennndruck:  
PN 10, PN 16, PN 25, PN 40

Anschlussformen:  
Flansche nach DIN

Werkstoffe:  
Gehäuse: GP240GH (GS-C 25) / 1.4408  
Innenteile: Nichtrostender Stahl

*Pressure reducing valve 5801 without  
auxiliary energy  
Low pressure adjustable within the setting range while  
operating*

Nominal size:  
DN 15 - DN 200

Pressure rating:  
PN 10, PN 16, PN 25, PN 40

End connection:  
Flanges acc. to DIN

Materials:  
Body: GP240GH (GS-C 25) / 1.4408  
Internals: Stainless steel



DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200			
Kvs-Wert m³/h	3	5	8	10	15	25	38	59	87	150	204	255			
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600			

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.  
All data are not binding and subjected to change without notice.



**Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG**

Schnackenburgallee 16  
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0  
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de  
Internet www.barthel-armaturen.de

02.2022